

Datenblatt

Originalsprache: deutsch

Kupplung QR2014 MS ST-47 Artikelnummer: 202300350



The choice of perfection

Vers. Februar 2020
www.rm-suttner.com

Technische Daten

Maximaler zulässiger Druck	310.0 bar / 31.00 MPa
Maximaler Volumenstrom	45 l/min
Temperatur Wasser dauerhaft	150°C
Umgebungstemperatur	bis max. 60°C
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtungen	HNBR 90Shore
Gewicht	235g
Max.Feststoffgröße	50µm
Gewinde Eingang	G1/4 AG
Gewinde Ausgang	QR2014
➔	Fließrichtung

Abkürzungen und Symbole	
IG; AG	Innengewinde; Außengewinde
g	Gramm
µm	Mikrometer

  	Die Kupplung ist für einen dauerhaften Einsatz bis ca. 150°C ausgelegt. In jedem Fall muss der Anwender geeignete Schutzkleidung zum Beispiel in Form von Handschuhen, Schuhen und einer Schutzbrille tragen. Grundsätzlich sind immer die aktuell gültigen örtlichen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

